Rompedor Hidráulico



AGF EQUIPAMENTOS®
Máquinas que transformam o mundo

A AGF Equipamentos® é uma empresa especializada em acessórios para máquinas e equipamentos de construção, disponibiliza a seus clientes a linha de rompedores mais completa do mercado.

O Rompedor Hidráulico AGF/EDT é produzido com rigoroso controle de qualidade de processo, o que o torna uma ferramenta extremamente confiável para as mais diversas aplicações, podendo destacar:

- Abertura de valas;
- Desmonte de rochas em obras na área urbana;
- Redução de matacos em pedreiras;
- Demolições limpas, de precisão e de diversos graus de dureza;
- Manutenção em estradas e pontes;
- Quebra de blocos dentre outros.

A excelência em tecnologia aliada à excelência no Pós-Vendas se traduz em agilidade de produção e baixo custo para você, nosso cliente.



FÁCIL MANUTENÇÃO

MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

NOVO SISTEMA PUXADOR DE PEDRAS

agfequipamentos.com.br

Matriz: Rodovia SP 346, km 202,5 - Distrito Industrial - Espírito Santo do Pinhal / SP
Filial I: Rod. Engenheiro Fabiano Vivacqua, nº 441 - Bairro Marbrasa - Cachoeiro de Itapemirim / ES
Filial II: R. Rio Madeira, nº 45 - Santa Monica - Feira de Santana / BA

TEL: (19) 3888-5800

Pós-Venda diferenciado e completo.

Empresa genuinamente brasileira com produção Nacional.

Tecnologia de ponta construindo soluções para os clientes.

Rompedor Hidráulico

AGF EQUIPAMENTOS®
Máquinas que transformam o mundo

DADOS TÉCNICOS

ROMPEDORES LEVES

DESCRIÇÃO	UNIT. MEDIDA	EDT300	EDT400	EDT430	EDT800	EDT1600
Peso corporal (incluindo ponteiro)	kg	89	156	214	479	620
Peso total	kg	180	343	450	1007	1371
Comprimento	mm	1412	1681	1710	2350	2750
Largura	mm	255	350	350	440	565
Altura	mm	260	474	475	562	666
Pressão hidráulica	kg/cm² psi bar	90 ~ 120 1280 ~ 1704 88 ~ 117	110 ~ 140 1562 ~ 1988 108 ~ 137	120 ~ 150 1704 ~ 2130 118 ~ 147	150 ~ 170 2130 ~ 2414 147 ~ 166	150 ~ 170 2130 ~ 2414 147 ~ 166
Fluxo de óleo hidráulico	l/min	25 ~ 50	40 ~ 70	50 ~ 90	80 ~ 110	90 ~ 120
Frequência de impacto	bpm	600 ~ 1100	500 ~ 900	400 ~ 800	350 ~ 700	350 ~ 650
Diâmetro do ponteiro	mm	53	68	75	100	125
Classe aplicável	ton	2.5 ~ 4.5	4 ~ 7	6 ~ 9	10 ~ 15	15 ~ 18
Válvula	mm	Interna	Interna	Interna	Interna	Interna
Energia de impacto	J	678	800	1356	3186	4000

DADOS TÉCNICOS

ROMPEDORES PESADOS

DESCRIÇÃO	UNIT. MEDIDA	EDT2000	EDT2200A	EDT3000	EDT35000F	EDT4500S	EDT6000F	EDT8000F	EDT10000A
Peso corporal (incluindo ponteiro)	kg	850	956	1092	1590	1960	2375	2823	3400
Peso total	kg	1893	2046	2457	2975	3902	4844	5374	7225
Comprimento	mm	2750	2860	3020	2889	3729	3875	4030	4360
Largura	mm	565	565	665	665	755	755	755	805
Altura	mm	560	560	760	840	908	908	908	1017
Pressão hidráulica	kg/cm² psi bar	160 ~ 180 2272 ~ 2556 157 ~ 177	160 ~ 180 2272 ~ 2556 157 ~ 177	160 ~ 180 2272 ~ 2556 157 ~ 177	170 ~ 200 2414 ~ 2840 167 ~ 196	180 ~ 210 2556 ~ 2982 176 ~ 206	200 ~ 250 2840 ~ 3550 196 ~ 245	200 ~ 250 2840 ~ 3550 196 ~ 245	200 ~ 260 2840 ~ 3692 196 ~ 255
Fluxo de óleo hidráulico	l/min	130 ~ 150	120 ~ 180	150 ~ 190	200 ~ 250	200 ~ 260	220 ~ 270	220 ~ 270	300 ~ 380
Frequência de impacto	bpm	400 ~ 600	350 ~ 500	350 ~ 700	250 ~ 380	200 ~ 350	150 ~ 200	150 ~ 200	140 ~ 180
Diâmetro do ponteiro	mm	135	140	150	165	175	185	195	210
Classe aplicável	ton	18 ~ 26	18 ~ 26	27 ~ 35	30 ~ 40	35 ~ 40	40 ~ 55	50 ~ 65	65,5 ~ 90
Válvula	mm	Externa	Interna	Externa	Interna	Interna	Externa	Externa	Externa
Energia de impacto	J	4270	5372	6128	11.500	15.565	21.085	23.333	32.985






agosto/2022

agfequipamentos.com.br

Matriz: Rodovia SP 346, km 202,5 - Distrito Industrial - Espírito Santo do Pinhal / SP
Filial I: Rod. Engenheiro Fabiano Vivacqua, nº 441 - Bairro Marbrasa - Cachoeiro de Itapemirim / ES
Filial II: R. Rio Madeira, nº 45 - Santa Monica - Feira de Santana / BA

TEL: (19) 3888-5800

Pós-Venda diferenciado e completo.
Empresa genuinamente brasileira com produção Nacional.
Tecnologia de ponta construindo soluções para os clientes.